

Während Tapeten noch vor einigen Jahren als billiges und altmodisches Material im Innenausbau gesehen wurden, erleben sie heutzutage eine Art Revolution und steigen nun als meist-verwendetes Material im Hotelbereich auf.

dimax® wallpaper erfüllt die hochwertigen Ansprüche im Interieur Design sowohl wegen der Nachhaltigkeit und Langlebigkeit des Druckmaterials als auch auf Grund der großen Designvielfalt, die mittels Digitaldruck erzielt werden kann.

dimax® wallpaper – technische Details

Druck	UV- oder Latexbasierende Tinte, die direkt auf die Tapeten gedruckt wird
Größe	Breite je nach Material 106 cm bis 320 cm
Beschreibung	<p>Je nach Anwendungsbereich und Qualität bieten wir folgende Tapeten an:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vliestapete in glatter oder strukturierter Oberfläche, mind. 200g/m² • Vliestapete mit Vinylbeschichtung mit Struktur, mind. 350g/m² • Vinyltapete in strukturierter Oberfläche, mind. 270g/m²
Weiterverarbeitung	Tapeten mit fortlaufenden Motiven werden bereits zugeschnitten, richtig nummeriert und verpackt und mit dazugehörigem Kleister ausgeliefert.
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • CE Zertifizierung EN 15102 • licht- und waschbeständig DIN EN 233 • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 • strapazierfähig • RAL Gütesiegel: frei von Schwermetallen, Aromaten, Formaldehyd, gem.. RAL-GZ 479



TexLinen

TexBrush

TexGrated

JetTex

M5310

M5334

dimax[®] print WALLPAPER

dimax[®] wallpaper enables a variety of design possibilities for interiors through digital printing as well as sustainability and durability of the printed material.

Wallpapers have lived through kind of a revolution in interior design - and are nowadays again gaining popularity; above all in hotels for walls and ceilings. Bring your own storytelling into the interior!

We offer high-quality digital printing directly on plain wallpaper or different structures like brushed or linen wallpapers.

dimax[®] wallpaper – technical details

print	UV- or latex based ink printed directly on wallpaper
size	width depending on material from 106 cm to 320 cm
materials	Depeneding on quality an area of application we offer: <ul style="list-style-type: none"> • fleece wallpaper with plane or structured surface, min. 200g/m² • fleece wallpaper with vinyl covering in structured surface, min. 350g/m² • Vinyl wallpaper in structured surface, min. 270g/m²
further treatment	wallpapers (above all those with contiguous design) are already cutted, numbered and packed with the required glue.
characteristics	<ul style="list-style-type: none"> • CE certification EN 15102 • lightfast and wash-resistant DIN EN 233 • fire-resisting according to DIN 4102 B1 • hard-wearing • RAL-seal of quality: free from heavy metalls, aromatics, formaldehyde according to RAL-GZ 479



TexLinen

TexBrush

TexGrated

JetTex

M5310

M5334